

### COLOR PAVE® NEUTRAL CONCENTRATE

#### 1. DISTRIBUIDOR

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)

Bajo licencia de SealMaster®.

#### 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BENEFICIOS.

Neutral Concentrate es una emulsión 100% acrílica base agua de altos sólidos diseñada para el recubrimiento de superficies asfálticas. Neutral Concentrate está diseñado para ser mezclado con agua, arena y ColorPave Tint (Dispersión de Pigmento) para obtener el color deseado. ColorPave Tint se vende por separado y está disponible en una amplia gama de colores.

**Aplicaciones Comunes:** Neutral Concentrate está hecho para proteger y embellecer los pavimentos asfálticos, como pueden ser; caminos, calles, autopistas, estacionamientos, pasos peatonales, caminos de golf, parques de diversiones, ciclo pistas y muchos más.

**Composición:** Neutral Concentrate es una emulsión 100% acrílica base agua de altos sólidos para recubrimientos, reforzada con minerales y emulsificantes especiales para promover un mejor desempeño.

No lo aplique en superficies de pavimento que tienen previamente selladas con CoalTar o selladores base asfalto.

**Presentaciones:** Neutral Concentrate está disponible en tambos de 200 litros.

**Color:** Neutral Concentrate está disponible en color neutral. Neutral Concentrate está diseñado para ser mezclado con ColorPave Tint para obtener el color deseado.

**Limitaciones:** No se aplique a temperaturas mayores a 50° C o menores de 10° ni cuando se pronostique lluvia o ésta sea inminente.

#### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Neutral Concentrate es un recubrimiento de pavimento de gran duración que cumple con los siguientes requerimientos de materiales una vez realizadas las pruebas de acuerdo con; ASTM D1475, ASTM D3960, ASTM D562, ASTM D711, ASTM D2486, ASTM D4585, ASTM D2243 Y ASTM D2369 (véase tabla de análisis físico abajo)

#### Consideraciones Ambientales:

Neutral Concentrate es una emulsión 100% acrílica amigable con el medio ambiente que contiene menos de 150grs por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

#### 4. APLICACION:

La superficie debe de estar limpia y libre de material suelto, polvo, grasas y aceite.

#### Consideraciones ambientales

Neutral Concentrate es un sellador de superficies asfálticas amigable con el medio ambiente que contiene menos de 100 gramos por litro de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

#### 4. MÉTODO DE PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de material suelto.



Si existen manchas de grasas, aceites y/o gasolina tratar primero la superficie con SealMaster® PetroSeal. **Deje secar de 20 a 30 minutos antes de aplicar el sellador de superficies Neutral Concentrate.**

#### ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO Base o mezcla de Neutral Concentrate (Concentrado, agua, arena y pigmento)

Tipo de material.....	100% Emulsión acrílica de revestimiento
ASTM D1475 - Peso por litro .....	5.4-5.9 kg
ASTM D562 Viscosidad (Unidad de Krebs).....	80-100
ASTM D711 Seco para no hora de salida.....	<25 min, @ 20 mils
ASTM D2486 Resistencia Scrub.....	1.200 ciclos mínimo
ASTM D4585 Resistencia al agua, Ciclos.....	8 mínimos
ASTM D2369 Total de sólidos en peso.....	55% como mínimo

#### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**

### COLOR PAVE® NEUTRAL CONCENTRATE



Las grietas deberán ser rellenadas con selladores para grietas SealMaster® con aplicación en caliente (CrackMaster™) o en frío (FlexMaster™). **Deje secar de 15 a 20 minutos antes de aplicar el sellador de superficies Neutral Concentrate.**



Los baches y oquedades de la superficie del pavimento se deben rellenar con una mezcla asfáltica apropiada aplicada en frío (Easy Patch™) o en caliente. **Deje secar de 30 a 40 minutos antes de aplicar el sellador de superficies Neutral Concentrate.**



Los tiempos de secado descritos anteriormente son bajo condiciones ambientales ideales (23°C y 50% de Humedad Relativa). Menores temperaturas o valores de humedad relativa más altos incrementarán los tiempos de secado.

**Métodos de Aplicación:** Neutral Concentrate deberá ser aplicado mediante aspersión, cepillo o rodillo.

#### Procedimientos De Mezclado:

Neutral Concentrate .....	200 l
Agua.....	120 l
Pigmento Color Pave /ColorPlus.....	15.14 l
Arena sílica.....	350 kg
(Malla 40-50)	

#### Proporciones de la Aplicación:

Aplique Neutral Concentrate en una relación de 0.58 a 0.67 l/m<sup>2</sup> (1.47-1.7 m<sup>2</sup>) por capa. Se recomienda la aplicación de dos capas para un óptimo desempeño.

**Nota:** El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento.

El tiempo aproximado de secado a condiciones ambientales normales (23°C y 50% de H.R) es de 60 a 90 minutos. Menores temperaturas o valores de humedad relativa más altos prolongarán los tiempos de secado.

Es recomendable esperar 24 horas después de la aplicación para permitir el tránsito vehicular.

**Precauciones:** Para superficies asfálticas nuevas, se deberá permitir un curado de al menos 4 semanas bajo condiciones ambientales ideales (21°C) antes de la aplicación del Neutral Concentrate. El producto se debe mantener fuera del alcance de los niños. No almacene los tambos a temperaturas inferiores a 4°C.

#### 5. DISPONIBILIDAD.

Neutral Concentrate está disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

#### 6. GARANTÍA

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la sección 4. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

#### 7. MANTENIMIENTO:

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

#### 8. SERVICIOS TÉCNICOS:

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-22-12-14

\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

#### NOTA IMPORTANTE

La información y sugerencias son hechas con base en la experiencia e investigaciones realizadas en GRUPO SÚRFAX®, y son ciertas y comprobables, pero ésta información y sugerencias no constituyen una garantía, por lo cual no asumimos ninguna responsabilidad debido a que GRUPO SÚRFAX® no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es transportado, usado o aplicado. El usuario debe determinar por él mismo mediante pruebas preliminares, las condiciones apropiadas para su aplicación.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL.  
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD.**