



## ACRYLIC ADHESION PROMOTER

**FABRICANTE** \*Bajo licencia de SealMaster®  
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)  
Bajo licencia de SealMaster®.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acrylic Adhesion Promoter es una emulsión acrílica, base agua y transparente cuando seca. Está diseñada para funcionar como primer en las superficies de asfalto y de concreto promoviendo la adhesión de los productos de revestimiento de color y acrílicos SportMaster.

**Color:** Azul. Transparente cuando seca.

**Usos:** Canchas de tenis o cualquier otra superficie recreacional de asfalto o concreto resistente para los Sistemas SportMaster®.

### PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Revuelva bien antes de usar. Aplique el Promotor de Adhesión como es. NO DILUYA.

### APLICACIÓN:

Use rodillo, rociador o escoba para aplicar.  
Aplique una capa delgada del promotor de adhesión a una razón de 200 a 300 pies cuadrados por galón.

No deje exceso o acumulación de material en la superficie. Permita que el promotor de adherencia se seque completamente antes de aplicar los productos de revestimiento SportMaster

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo..... Emulsión Acrílica  
Inflamabilidad..... No inflamable  
Punto de inflamabilidad..... Ninguno  
Periodo de Conservación ..... 1 Año  
Peso por litro a 77° F ..... 8.7 ± 5 lbs

**IMPORTANTE:** Revuelva completamente el material antes de usarlo. La temperatura debe ser mínimo de 10 °C, o mayor, antes de la aplicación. No aplique cuando la lluvia sea inminente o esté pronosticada. Evite que se congele. Cierre el contenedor cuando no lo use.

- Asfalto: la superficie del pavimento debe limpiarse completamente de polvo, suciedad, residuos y todos los materiales sueltos. La reparación de los defectos de la superficie del pavimento, las depresiones y las grietas se debe completar antes de la aplicación.

- Concreto: las nuevas superficies de concreto deben curarse 28 días antes de la aplicación. Las superficies de concreto deben tener un acabado de escoba mediana o una textura rugosa similar. Grabe la superficie con ácido fosfórico o ácido muriático y enjuague bien con agua. Permita que el concreto se seque completamente antes de la aplicación.

### RENDIMIENTO

Aproximadamente 200 a 300 pies cuadrados por galón, dependiendo de la porosidad de la superficie.

### TIEMPO DE SECADO

Cuarenta y cinco a noventa (45 -90) minutos en condiciones óptimas.

### DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

### GARANTÍA

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.  
Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

### MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

### SERVICIOS TÉCNICOS

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.  
Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18

\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO **viáker**

Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México  
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

[ventas@viaker.com.mx](mailto:ventas@viaker.com.mx)  
[www.viaker.com.mx](http://www.viaker.com.mx)

### NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**