



# CRACK MAGIC™

## FABRICANTE \*Bajo licencia de SealMaster®

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

[www.surfax.com.mx](http://www.surfax.com.mx)

Bajo licencia de SealMaster®.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Crack Magic es sellador de grietas 100% acrílico, elastomérico, diseñado para sellar grietas en asfalto y pavimento de concreto en superficies deportivas.

Proporciona una barrera protectora contra la entrada de humedad en las superficies del pavimento. Crack Magic es económico y fácil de usar.

**Usos básicos:** Crack Magic está diseñado para rellenar grietas de hasta 1/2" de ancho en el pavimento asfáltico.

**Composición:** Crack Magic es un sellador de grietas elastomérico acrílico 100% fortificado con fibras y ciertos rellenos minerales.

**Presentación:** Crack Magic está disponible en cubos de un galón.

**Color:** Disponible en colores verde, rojo y neutro.

**Limitaciones:** Crack Magic no debe aplicarse cuando se espera que la temperatura caiga por debajo de los 50 ° F en cualquier momento dentro de un período de 24 horas inmediatamente después de la aplicación.

## PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR

Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO.

## CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Crack Magic es un sellador de grietas a base de agua que no es peligroso para el medio ambiente y que contiene menos de 150 gramos por litro de contenido orgánico volátil (VOC).

## PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS:

Crack Magic cumple con los siguientes requisitos de materiales cuando se prueba de acuerdo con ASTM C661, ASTM C719, ASTM C793, ASTM C794, ASTM D4758. (Ver tabla abajo)

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación .....	100 % Emulsión acrílica
Peso por galón a 77 ° F .....	Aprox. 8.8 ± .5 lbs.
Color.....	Gris oscuro a negro cuando está seco
No volátiles (%) .....	Aprox. 61 ± 5%
Tiempo de secado.....	Dependiendo de la profundidad del relleno
Adherencia y resistencia al agua .....	No hay penetración o pérdida de adherencia
Resistente al calor .....	No produce ampollas ni flacidez
Flexibilidad.....	No se agrieta o se descascara
Resistencia al impacto .....	Sin astillas, escamas o grietas

## APLICACIÓN

Se debe limpiar las grietas de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión.

Rellene las grietas completamente con sellador de grietas. Alise el pavimento colindante con una espátula, una paleta o una escobilla de goma en forma de u. Bordes de plumas para una transición suave a la superficie de juego. Permita que el material se seque antes de abrir para jugar o aplicar recubrimientos acrílicos deportivos.

## IMPORTANTE

Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.

## RENDIMIENTO

La cobertura depende de la profundidad y el ancho de las grietas. Normalmente, un galón de Crack Magic llenará aproximadamente 22-45 metros lineales. Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento y métodos de aplicación.

## TIEMPO DE SECADO

24 horas según el grosor del material aplicado

## DISPONIBILIDAD

Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

## GARANTÍA

Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

## MANTENIMIENTO

Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

## SERVICIOS TÉCNICOS

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-11-07-18

\*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México  
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

[ventas@viaker.com.mx](mailto:ventas@viaker.com.mx)  
[www.viaker.com.mx](http://www.viaker.com.mx)

## NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL  
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO