



STRIPE RITE™

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Stripe-Rite es un imprimador de emulsión de secado transparente, acrílico al 100% para el pintado de líneas. Stripe-Rite se aplica antes de SportMaster T/C White Line Paint para rellenar los huecos menores entre la cinta de enmascarar y la superficie de la cancha para asegurar líneas nítidas.

Color: blanco lechoso. Transparente cuando se seca.
Usos: Para marcar líneas de imprimación en cualquier superficie bituminosa, de concreto o recubierta de color.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Clasificación	100 % Emulsión acrílica
Peso por galón a 77 ° F	Aprox. 8.9 ± .5
Color.....	Blanco, transparente cuando seca
No volátiles (%)	29 ± 5
Olor	Ligero a Amonia
Inflamabilidad	No flamable
Punto de fusión	Ninguno
Periodo de Conservación	1 Año

	% En peso
Emulsión acrílica	38.0
Pigmento Oculito	0.0
Rellenos minerales inertes	7.0
Film Former, Aditivos	1.5
Agua.....	50.0

APLICACIÓN
Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión.

Stripe-Rite se puede pintar con rodillo, cepillar o rociar con equipos de pulverización de baja presión. Permita que StripeRite se seque completamente antes de aplicar SportMaster T/C White Line Paint.

IMPORTANTE
Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.

RENDIMIENTO
135 a 150 metros lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.
Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento y métodos de aplicación.

TIEMPO DE SECADO
De treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones de secado óptimas. Las aplicaciones en interiores se ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la ventilación disponible y se secarán más lentamente.

DISPONIBILIDAD
Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA
Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos. Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa. Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares in sitio.

R-11-07-18
*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873
ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE
La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.
**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**