

T/C WHITE LINE PAINT

1. DISTRIBUIDOR:

Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

2. DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

T / C White Line Paint es una pintura 100% acrílica en emulsión.

Usos básicos: Marcas de línea en canchas de tenis, pistas de carreras y otras superficies de asfalto o pavimento de hormigón.

Color: Disponible en blanco.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie del pavimento debe limpiarse enteramente de polvo, suciedad, escombros y todo el material suelto. Si utiliza T / C White Line Paint sobre una nueva superficie sin recubrir, permita un tiempo de curado adecuado antes de la aplicación.

4. PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA:

T / C White Line Paint puede ser pintado con un rodillo, cepillado o rociado con equipos de pulverización de baja presión. Para asegurar líneas nítidas, es aconsejable utilizar una cinta de alta calidad para enmascarar las líneas. Retire la cinta tan pronto como T / C White Line Paint se haya secado. T / C White Line Paint se puede modificar para que coincida con la textura exacta de la superficie de la corte mediante la adición de arena de sílice malla 80 -100.

5. PRECAUCIONES:

Revuelva antes de usar. Las temperaturas deben estar por encima de 50 ° F tanto durante la aplicación como durante un período de al menos 24 horas después de la aplicación. No aplicar si la lluvia es inminente o pronosticada. Evite el congelamiento. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. En superficies de hormigón al aire libre, asegure drenajes perimetrales adecuados y funcionales, así como una barrera contra el vapor de sonido debajo de la losa.

6. TIEMPO DE SECADO:

Treinta a sesenta (30 a 60) minutos bajo condiciones óptimas de secado.

Las aplicaciones en interiores se ven sustancialmente afectadas por la temperatura y la ventilación disponible y se secan más lentamente.

7. COBERTURA:

500 a 600 pies lineales de 2 pulgadas de línea por galón.

8. PRECAUCIÓN:

No lo guarde a la luz directa del sol o donde las temperaturas excedan 100 ° F.

No aplicar si la lluvia es inminente o pronosticada. Evite el congelamiento. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.

9. SERVICIOS TÉCNICOS:

Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.

Es recomendable que un aplicador calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

10. GARANTÍA

Viáker garantiza que aditivo TC White Line Paint cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos en la sección 4.

Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo: -----	Emulsión acrílica
Peso por galón a 77 ° F-----	11 ± 1 lbs.
% De material no volátil -----	54 ± 2
Olor Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org -----	Amoníaco
Inflamabilidad -----	No flamable
Punto de inflamabilidad-----	Ninguna
El período de conservación -----	Un año

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD